

### Прайс лист на ПВХ трубку 305 ТВ-40

Трубки электроизоляционные,гибкие применяются для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей, работающих при напряжении до 1000В постоянного и переменного тока частотой 500Гц. Температурный диапазон эксплуатации в статическом состоянии от -40°С до +70°С.

Цвет:белый и чёрный.

№	Трубка 305 ТВ-40 ГОСТ 19034-82	Внутренн ий D	Толщина стенки	Длина букты	Цена с НДС
		мм	мм	м	руб./п.м.
1	Трубка 305 ТВ-40	3	0,4	400	0,70
2	Трубка 305 ТВ-40	3,5	0,4	400	0,75
3	Трубка 305 ТВ-40	4	0,6	400	1,40
4	Трубка 305 ТВ-40	4,5	0,6	200-400	1,55
5	Трубка 305 ТВ-40	5	0,6	200-400	1,70
6	Трубка 305 ТВ-40	6	0,6	200-400	2,20
7	Трубка 305 ТВ-40	7	0,6	200-400	2,30
8	Трубка 305 ТВ-40	8	0,6	100-400	2,60
9	Трубка 305 ТВ-40	9	0,6	100-400	2,90
10	Трубка 305 ТВ-40	10	0,7	100-400	3,75
11	Трубка 305 ТВ-40	12	0,7	100-400	4,45
12	Трубка 305 ТВ-40	14	0,7	100-200	5,25
13	Трубка 305 ТВ-40	16	0,9	100-200	7,70
14	Трубка 305 ТВ-40	18	0,9	50-200	8,55
15	Трубка 305 ТВ-40	20	1,15	50-200	12,30
16	Трубка 305 ТВ-40	22	1,15	50-200	13,45
17	Трубка 305 ТВ-40	25	1,15	50-200	15,15
18	Трубка 305 ТВ-40	30	1,4	50-100	22,15

«ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»